XeNTiS TECH SPECS 2016		XeNTiS next generation wheels
TRIA		
Kategorie	**Category**	**MARK2 TT Track**
Matrix	**Matrix**	**3K- Carbon**
Modell	**Model**	**MARK2 TT Tubular Carbon / DARK MATT**
System	**System**	**Tubular Carbon**
Design	**Design**	**DARK MATT**
Gesamtgewicht	**Total weight**	**2090G**
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung	**max. recommended rider weight incl. equipment**	**120kg**
Abmaße Felge	**Dimension Rim**	**28" x 24,6 ETRTO**
Reifendimension	**Tyers dimension**	**tubular 28"**
Reifendruck (max.)	**max. inflate**	**220 psi**
Bremsfläche	**Braking surface**	**-**
Bremsbeläge	**Brake pads**	**-**
Zubehör	**Accessories**	**XeNTiS warranty card**
		XeNTiS Wheelbag
		XeNTiS valve extenders for SV
Vorderrad	**Front wheel**	
Felgenhöhe	Rim depth	**65mm**
Felgenbreite	Rim width	**24,6mm**
Tachomagnet	Speedometer magnet	**Ja / yes**
Vorderrad Nabe	Front hub	**XeNTiS TRACK-DA**
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	**100mm**
Speichenanzahl	Spokes count	**5**
Speichen	Spoke	**-**
Speichennippel System	Spoke-nipple system	**-**
Speichenlänge	Spoke lenght right	**-**
Speichenlänge	Spoke lenght left	**-**
Dekor	Decor	**dark**
Lackierung (UV Schutz)	Painting (UV protection)	**matt**
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	**80mm**
Gewicht Schnellspanner Vorderrad	Weight quick release front wheel	**-**
Hinterrad	**Rear wheel**	
Felgenhöhe	Rim depth	**65mm**
Felgenbreite	Rim width	**24,6mm**
Tachomagnet	Speedometer magnet	**Ja / yes**
Hinterrad Nabe	Rear hub	**XeNTiS-TRACK-BSA**
Kompatibilität 1	Compatibility 1	
Kompatibilität 2	Compatibility 2	
Kompatibilität 3	Compatibility 3	
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	**120mm**
Speichenanzahl	Spokes count	**5**
Speichen	Spoke	**-**
Speichennippel System	Spoke-nipple system	**-**
Speichenlänge	Spoke lenght right	**-**
Speichenlänge	Spoke lenght left	**-**
Dekor	Decor	**dark**
Oberfläche	surface	**matt**
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	**80mm**
Gewicht Schnellspanner Hinterrad	Weight quick release rear wheel	**-**
Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.		
Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!		

XeNTiS Composite Entwicklungs- und Produktions GmbH
Dr. Niederdorferstraße 25, A - 8572 Bärnbach,
VAT no. ATU66236619
office@xentis.com; www.xentis.com

Validation from 01.09.2015 to 31.08.2016