

BIKE

Kategorie	Category	SQUAD 2.5 MTB 29" Clincher Carbon QR5 / QR5
Matrix	Matrix	12K- Carbon
Modell	Model	SQUAD 2.5 MTB 29" Clincher Carbon QR5 / QR5, WHITE MATT
System	System	Clincher Carbon
Design	Design	WHITE MATT
Gesamtgewicht	Total weight	1390g
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung	max. recommended rider weight incl. equipment	100kg
Abmaße Felge	Dimension Rim	622x20 C ETRTO 29" Tubeless Ready
Reifendimension	Tyres dimension	clincher tyres 25-622-60-622
Reifendruck (max.)	max. inflate	6 bar (29x1 Zoll)/87 psi in 25-622 ETRTO
		3,5 bar (29x1,75 Zoll)/50 psi in 47-622 ETRTO
		3 bar (29x2,10 Zoll)/43 psi in 54-622 ETRTO
		2,7bar (29x2,25 Zoll)/37 psi in 57-622 ETRTO
		2,4 bar (29x2,35 Zoll)/34 psi in 60-622 ETRTO
Bremsfläche	Braking surface	keine/ no
Bremsbeläge	Brake pads	-
Zubehör	Accessories	XeNTIS warranty card
		XeNTIS Wheelbag
		XeNTIS quick release
		XeNTIS rim tape
Vorderrad	Front wheel	
Felgenhöhe	Rim depth	25mm
Felgenbreite	Rim width	25,6mm
Tachomagnet	Speedometer magnet	nein / no
Vorderrad Nabe	Front hub	XeNTIS XH002- White (QR5)
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	100mm
Speichenanzahl	Spokes count	28
Speichen	Spoke	Sapim CX-Ray black
Speichennippel System	Spoke-nipple system	up side down
Speichenlänge	Spoke length right	306mm, 3fach / 3times crossing, straight pull
Speichenlänge	Spoke length left	308mm, 3fach / 3times crossing, straight pull
Dekor	Decor	white
Lackierung (UV Schutz)	Painting (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	31mm
Gewicht Schnellspanner Vorderrad	Weight quick release front wheel	44g
Hinterrad	Rear wheel	
Felgenhöhe	Rim depth	25mm
Felgenbreite	Rim width	25,6mm
Tachomagnet	Speedometer magnet	nein / no
Hinterrad Nabe	Rear hub	XeNTIS XH002- White (QR5)
Kompatibilität 1	Compatibility 1	Campagnolo 9/10/11-Speed
Kompatibilität 2	Compatibility 2	Shimano / SRAM 9/10/11-Speed
Kompatibilität 3	Compatibility 3	SRAM XX1
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	135mm
Speichenanzahl	Spokes count	28
Speichen	Spoke	Sapim CX-Ray black
Speichennippel System	Spoke-nipple system	up side down
Speichenlänge	Spoke length right	308mm, 3fach / 3times crossing, straight pull
Speichenlänge	Spoke length left	308mm, 3fach / 3times crossing, straight pull
Dekor	Decor	white
Oberfläche	surface	matt
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	31mm
Gewicht Schnellspanner Hinterrad	Weight quick release rear wheel	49g
Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.		
Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!		