

ROAD

| Kategorie | Category | ROAD |
|---|---|---|
| Matrix | Matrix | UD- Carbon |
| Modell | Model | SQUAD 4.2 Clincher Carbon Silver Line / BLACK MATT |
| System | System | Clincher Carbon |
| Design | Design | BLACK MATT |
| Gesamtgewicht | Total weight | 1307g |
| max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung | max. recommended rider weight incl. equipment | 100kg |
| Abmaße Felge | Dimension Rim | 622 x 17C ETRTO |
| Reifendimension | Tyers dimension | clincher 21-25mm |
| Reifendruck (max.) | max. inflate | 9,5 bar (21-622)/ 136 psi in 21-622 9,0 bar (22-622)/130 psi in 22-622 9,0 bar (23-622)/130 psi in 23-622 7,5 bar (25-622)/116 psi in 25-622 |
| | | |
| Bremsfläche | Braking surface | XBP CARBON (patentiert / patented) |
| Bremsbeläge | Brake pads | XeNTIS X13 Racing Shimano R55-C3 SRAM Standard BBB |
| | | |
| Zubehör | Accessories | XeNTIS warranty card XeNTIS Wheelbag XeNTIS quick release XeNTIS rim tape |
| | | |
| Vorderrad | Front wheel | |
| Felgenhöhe | Rim depth | 42mm |
| Felgenbreite | Rim width | 24,6mm |
| Tachomagnet | Speedometer magnet | Ja / yes |
| Vorderrad Nabe | Front hub | Carbon XH003 Shiny |
| Einbaubreite Nabe | Built in width hub | 100mm |
| Speichenanzahl | Spokes count | 20 |
| Speichen | Spoke | Sapim CX-Ray black |
| Speichennippel System | Spoke-nipple system | up side down |
| Speichenlänge | Spoke length | 275mm, straight pull, radial |
| Dekor | Decor | white |
| Lackierung (UV Schutz) | Painting (UV protection) | matt |
| empfohlene Ventillänge | Recommended valve length | 50mm |
| Gewicht Schnellspanner Vorderrad | Weight quick release front wheel | 28g |
| Hinterrad | Rear wheel | |
| Felgenhöhe | Rim depth | 42mm |
| Felgenbreite | Rim width | 24,6mm |
| Tachomagnet | Speedometer magnet | Ja / yes |
| Hinterrad Nabe | Rear hub | XH003 black |
| Kompatibilität 1 | Compatibility 1 | Campagnolo 9/10/11-Speed |
| Kompatibilität 2 | Compatibility 2 | Shimano 9/10/11-Speed |
| Kompatibilität 3 | Compatibility 3 | SRAM 10/11-Speed |
| Einbaubreite Nabe | Built in width hub | 130mm |
| Speichenanzahl | Spokes count | 24 (2:1) |
| Speichen | Spoke | Sapim CX-Ray black |
| Speichennippel System | Spoke-nipple system | up side down |
| Speichenlänge | Spoke length right | 290mm, 3fach / 3times crossing, straight pull |
| Speichenlänge | Spoke length left | 275mm, radial, straight pull |
| Dekor | Decor | white |
| Oberfläche | surface | matt |
| empfohlene Ventillänge | Recommended valve length | 50mm |
| Gewicht Schnellspanner Hinterrad | Weight quick release rear wheel | 30g |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Weight tolerances may occur due to the manufacturing process. | | |
| Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten! | | |