

ROAD

Kategorie	Category	ROAD
Matrix	Matrix	UD- Carbon
Modell	Model	SQUAD 5.8 Tubular Carbon Silver Line / WHITE MATT
System	System	Tubular Carbon
Design	Design	WHITE MATT
Gesamtgewicht	Total weight	1354g
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung	max. recommended rider weight incl. equipment	110kg
Abmaße Felge	Dimension Rim	28" x 24,6 ETRTO
Reifendimension	Tyers dimension	tubular 28" 21-28mm
Reifendruck (max.)	max. inflate	220 psi
Bremsfläche	Braking surface	XBP CARBON (patentiert / patented)
Bremsbeläge	Brake pads	XeNTIS X13 Racing
		Shimano R55-C3
		SRAM Standard
		BBB
Zubehör	Accessories	XeNTIS warranty card
		XeNTIS Wheelbag
		XeNTIS quick release
		XeNTIS valve extenders for SV
Vorderrad	Front wheel	
Felgenhöhe	Rim depth	58mm
Felgenbreite	Rim width	24,6mm
Tachomagnet	Speedometer magnet	Ja / yes
Vorderrad Nabe	Front hub	Carbon XH003 Shiny
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	100mm
Speichenanzahl	Spokes count	16
Speichen	Spoke	Sapim CX-Ray black
Speichennippel System	Spoke-nipple system	up side down
Speichenlänge	Spoke length	259mm, straight pull, radial
Dekor	Decor	white
Lackierung (UV Schutz)	Painting (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	60mm
Gewicht Schnellspanner Vorderrad	Weight quick release front wheel	28g
Hinterrad	Rear wheel	
Felgenhöhe	Rim depth	58mm
Felgenbreite	Rim width	24,6mm
Tachomagnet	Speedometer magnet	Ja / yes
Hinterrad Nabe	Rear hub	XH003 black
Kompatibilität 1	Compatibility 1	Campagnolo 9/10/11-Speed
Kompatibilität 2	Compatibility 2	Shimano 9/10/11-Speed
Kompatibilität 3	Compatibility 3	SRAM 10/11-Speed
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	130mm
Speichenanzahl	Spokes count	24 (2:1)
Speichen	Spoke	Sapim CX-Ray black
Speichennippel System	Spoke-nipple system	up side down
Speichenlänge	Spoke length right	274mm, 3fach / 3times crossing, straight pull
Speichenlänge	Spoke length left	259mm, radial, straight pull
Dekor	Decor	white
Oberfläche	surface	matt
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	60mm
Gewicht Schnellspanner Hinterrad	Weight quick release rear wheel	30g
Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.		
Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!		