

ROAD

Kategorie	Category	ROAD
Matrix	Matrix	UD- Carbon
Modell	Model	SQUAD 7.5 Clincher Carbon Silver Line / BLACK MATT
System	System	Clincher Carbon
Design	Design	BLACK MATT
Gesamtgewicht	Total weight	1703g
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung	max. recommended rider weight incl. equipment	100kg
Abmaße Felge	Dimension Rim	622 x 17C ETRTO
Reifendimension	Tyers dimension	clincher 21-25mm
Reifendruck (max.)	max. inflate	9,5 bar (21-622)/ 136 psi in 21-622 9,0 bar (22-622)/130 psi in 22-622 9,0 bar (23-622)/130 psi in 23-622 7,5 bar (25-622)/116 psi in 25-622
Bremsfläche	Braking surface	XBP CARBON (patentiert / patented)
Bremsbeläge	Brake pads	XeNTiS X13 Racing Shimano R55-C3 SRAM Standard BBB
Zubehör	Accessories	XeNTiS warranty card XeNTiS Wheelbag XeNTiS quick release XeNTiS rim tape
Vorderrad	Front wheel	
Felgenhöhe	Rim depth	75mm
Felgenbreite	Rim width	24,6mm
Tachomagnet	Speedometer magnet	Ja / yes
Vorderrad Nabe	Front hub	Carbon XH003 Shiny
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	100mm
Speichenanzahl	Spokes count	16
Speichen	Spoke	Sapim CX-Ray black
Speichennippel System	Spoke-nipple system	up side down
Speichenlänge	Spoke length	242mm, straight pull, radial
Dekor	Decor	black
Lackierung (UV Schutz)	Painting (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	90mm
Gewicht Schnellspanner Vorderrad	Weight quick release front wheel	28g
Hinterrad	Rear wheel	
Felgenhöhe	Rim depth	75mm
Felgenbreite	Rim width	24,6mm
Tachomagnet	Speedometer magnet	Ja / yes
Hinterrad Nabe	Rear hub	XH003 black
Kompatibilität 1	Compatibility 1	Campagnolo 9/10/11-Speed
Kompatibilität 2	Compatibility 2	Shimano 9/10/11-Speed
Kompatibilität 3	Compatibility 3	SRAM 10/11-Speed
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	130mm
Speichenanzahl	Spokes count	24 (2:1)
Speichen	Spoke	Sapim CX-Ray black
Speichennippel System	Spoke-nipple system	up side down
Speichenlänge	Spoke length right	264mm, 3fach / 3times crossing, straight pull
Speichenlänge	Spoke length left	242mm, radial, straight pull
Dekor	Decor	black
Oberfläche	surface	matt
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	90mm
Gewicht Schnellspanner Hinterrad	Weight quick release rear wheel	30g
Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.		
Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!		