

**ROAD**

Kategorie	Category	ROAD
Matrix	Matrix	12K- Carbon
Modell	Model	XBL 2.5 Clincher Carbon / WHITE
System	System	Clincher Carbon
Design	Design	WHITE
Gesamtgewicht	Total weight	1260g
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung	max. recommended rider weight incl. equipment	85kg
Abmaße Felge	Dimension Rim	622 x 13C ETRTO
Reifendimension	Tyers dimension	clincher 18-25mm
Reifendruck (max.)	max. inflate	10,0 bar (18-622)/145 psi in 18-622
		9,5 bar (21-622)/ 136 psi in 21-622
		9,0 bar (22-622)/130 psi in 22-622
		9,0 bar (23-622)/130 psi in 23-622
		7,5 bar (25-622)/116 psi in 25-622
Bremsfläche	Braking surface	XBP CARBON (patentiert / patented)
Bremsbeläge	Brake pads	XeNTiS X13 Racing
		Shimano R55-C3
		SRAM Standard
		BBB
Zubehör	Accessories	XeNTiS warranty card
		XeNTiS quick release
		XeNTiS rim tape
<b>Vorderrad</b>	<b>Front wheel</b>	
Felgenhöhe	Rim depth	25mm
Felgenbreite	Rim width	20mm
Tachomagnet	Speedometer magnet	nein / no
Vorderrad Nabe	Front hub	XeNTiS XH001-W
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	100mm
Speichenanzahl	Spokes count	20
Speichen	Spoke	Sapim CX-Ray black
Speichennippel System	Spoke-nipple system	up side down
Speichenlänge	Spoke length	292mm, straight pull, radial
Dekor	Decor	white
Lackierung (UV Schutz)	Painting (UV protection)	poliert / polish
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	31mm
Gewicht Schnellspanner Vorderrad	Weight quick release front wheel	28g
<b>Hinterrad</b>	<b>Rear wheel</b>	
Felgenhöhe	Rim depth	25mm
Felgenbreite	Rim width	20mm
Tachomagnet	Speedometer magnet	no
Hinterrad Nabe	Rear hub	XeNTiS XH001-W
Kompatibilität 1	Compatibility 1	Campagnolo 9/10/11-Speed
Kompatibilität 2	Compatibility 2	Shimano 9/10/11-Speed
Kompatibilität 3	Compatibility 3	SRAM 10/11-Speed
Einbaubreite Nabe	Built in width hub	130mm
Speichenanzahl	Spokes count	24
Speichen	Spoke	Sapim CX-Ray black
Speichennippel System	Spoke-nipple system	up side down
Speichenlänge	Spoke length right	290mm, 2fach / 2times crossing
Speichenlänge	Spoke length left	292mm, radial, straight pull
Dekor	Decor	white
Oberfläche	surface	poliert / polish
empfohlene Ventillänge	Recommended valve length	31mm
Gewicht Schnellspanner Hinterrad	Weight quick release rear wheel	30g
<b>Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.</b>		
<b>Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!</b>		